



COPIA CONTROLADA
SOLO PARA REVISION
SECCION PROGRAMACION
26/03/14

DETALLE C


ESC. 4:1

PUNTO DE CENTRADO




DETALLE D

ESC. 5:1




VISTA F

GIRADO EN 90°



DETALLE E

ESC.5:1



NOTA:

* SOBRE EL COSTADO DE LA RUEDA, INDICAR CON TINTA INDUSTRIAL:
- EL DIÁMETRO EXACTO DE LA RUEDA EN LA BANDA DE RODAJE
- EL NÚMERO DE LA RUEDA
- LISTA MOSTRANDO LA POSICIÓN DEL DESBALANZAMIENTO RESIDUAL
- EL VALOR DE DESBALANZAMIENTO E3 DEBE SER INDICADO ABAJO DE LA LISTA

- DESBALANZAMIENTO RESIDUAL < 125 g.m
- DESPÚES DE LA FABRICACION DE LAS RUEDAS, NINGUNA SEÑAL DE HERRAMIENTA DEBERÁ APARECER.

ORDEN DE LAS MARCACIONES:

1 MARCA DEL FABRICANTE
2 NÚMERO DE LA COLADA
3 GRADO DEL ACERO Y TRATAMENTO TÉRMICO
4 FECHA DE FABRICACIÓN (mm aa - dos últimos solamente)
5 MARCACIÓN DEL INSPECTOR

- MARCACIÓN CON PUNZÓN CON PROFUNDIDAD DE 0,4mm

6 NF F 03-402 (PERFIL)

| | | |