



20 de Marzo de 2017

## **CARTA ACLARACIÓN Nº 1**

**Donde dice:**

### **7- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

#### **7.3.- Trabajos de terminación en superficies**

- Aplicación de pintura en fosos

Para los muros y pisos correspondientes al foso, se aplicará pintura epóxica color gris claro RAL 7035 o RAL 7047, para esto se debe asegurar que tanto las reparaciones como la estructura general del foso estén secas y libres de aceites.

Del mismo modo para las escaleras deberá considerarse pintura epóxica color amarillo RAL 1023.

A modo de recomendaciones generales:

- Agite bien el envase antes de su uso.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo.
- Use el producto en estado puro, no se diluye.
- Use rociador de baja presión, rodillo o brocha.
- En superficies verticales, aplique de abajo hacia arriba.

La terminación final del producto será semi brillo.

**Debe decir:**

## **7- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

### **7.3.- Trabajos de terminación en superficies**

- Aplicación de pintura en fosos

Para los muros y pisos correspondientes al foso, se aplicará pintura epóxica color gris claro RAL 7035 o RAL 7047, para esto se debe asegurar que tanto las reparaciones como la estructura general del foso estén secas y libres de aceites.

Del mismo modo para las escaleras deberá considerarse pintura epóxica color amarillo RAL 1023.

También se aplicará pintura epóxica color gris claro RAL 7035 o RAL 7047, en los túneles de conexión presentes en los fosos, para darle una buena terminación al conjunto.

A modo de recomendaciones generales:

- Agite bien el envase antes de su uso.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo.
- Use el producto en estado puro, no se diluye.
- Use rociador de baja presión, rodillo o brocha.
- En superficies verticales, aplique de abajo hacia arriba.

La terminación final del producto será semi brillo.