APLICACIONES APPLICATIONS	N° del diseño de conjunto N° du dessin d'ensemble
OERLIKON	MOPT


1
2couches
2capas
Détail A _ Détalle A
8.
12 espiras
12 spires
2
87 espiras classe F (100 espiras classe H)
87 spiras classe F (100 spiras classe H)
Entrehierro 5,5 ±0,15
Entrefer 5,5 ±0,15
3
98 espiras clasa F (112 espiras clasa H).
98 spiras classe F (112 spiras classe H)
90
200
104
2
15
3
6,2 cl.H *
5,8 cl.F *
7 cl.H *
6,2 cl.F *
A
4
5
Herramiento de cierre de zuncho
Outillage d'arrêt de fratte
7
ø 324
ø 330
ø 341
ø 252
ø max. 332,5 *
ø max 335 *
A
Outillage d'arrêt de fratte avec bande téflon
Utiloje de retencion de zuncho concinta teflon

COPIA CONTROLADA
SOLO PARA COTIZACION
SECCION PROGRAMACION
06/11/14

Dimensiones despues de polimerización

* Dimensions apres polymerisation

- Prescripcion de zunchodo MT4 Pm 00610.
- Cuidodo particularmente con que la espesor del zunchado encima de los circuitos no sea reducida
- No utilizar jamas una cinta de zunchado mas espesa (reduccion del numero de espiras)

- *Prescription de frettage MT4 Pm 00610.*
- *Veiller tout particulièrement à ce que l'épaisseur du frettage au dessus des boucles ne soit pas réduite.*
- *Ne jamais utiliser un ruban de frettage plus épais (réduction du nombre des spires)*

Chaudronnerie		Montage M.S	
Mécanique		Rechanges	
Tôlerie		Contrôle	1
Bobinage	1		
Montage M T	1		

Ce plan n'est valable que pour le moniteur :

N° : ____________

N° del diseño constructor N° de dessin constructeur	Conti Nbre	Indic. Rep.	Désignocion de los piezos Désignation des pièces	Mesa Masse	Materia o n° del diseño Matière ou n° de dessin	Spé cif.	Normas Normes
	1	8	Zuncho de vidrio 0,3 x 19 x S.b. *Fratte de verre 0,3 x 19 x S.b.*		Resi.glas 2E		
	1	7	Soporte de zuncho colector 0,15 x 70 x 715 *Support de fratte collecteur 0,15 x 70 x 715*		Tissu de verre imprégné 271 DUS		
	1	6					
	1	5	Soporte de zuncho lado oposito colector *Support de fratte côté opp. coll. 0,15 x 130 x 1010*		Tissu de verre imprégné 271 DUS		
	1	4	Soporte de zuncho lado col. 0,15 x 135 x 1010 *Support de fratte côté coll. 0,15 x 135 x 1010.*		Tissu de verre imprégné 271 DUS		
	1	3	Zuncho de vidrio 0,3 x 19 x S.b. *Fratte de verre 0,3 x 19 x S.b.*		Resi.glas 2F		
	1	2	Zuncho de vidrio 0,3 x 19 x S.b. *Fratte de verre 0,3 x 19 x s.b.*		Res.i.glas 2F		
	1	1	Conjunto *Ensamble*				

SE NECESITA PARA: 1 inducido tipo
IL FAUT POUR: *1 induit type 4 ELG 2330 (mon. 60962cr)*

Dess. Gild B
Ver.
Date: 2.7.71

SOCIETE OERLIKON PARIS
37, Rue du Rocher PARIS 8e . 522.85.90
USINES A ORNANS - 25

N° CONSTRUCTOR
TE 49202095

FRETTAGE INDUIT

ZUNCHADO INDUCIDO

METRO DE SANTIAGO DE CHILE
MATERIAL RODANTE

MOPT DGOP TRANSPORTE URBANO
PLANEAMIENTO Y URBANISMO

SOFRETU - CADE
INGENIEROS CONSULTORES
SANTIAGO - CHILE

ESCALA
FECHA
PROY
DIB.
REV.
APR
REVISO
PLANO N°
REV

SOCIÉTÉ OERLIKON
37 Rue du Rocher Tél 522.85.90
USINE A ORNANS (Doubs)

N° DE DESSIN TE 49202095

a		a	Aj. Pos 7 et 8 le 7.10.71
b		b	Mise à jour le 31.11.71
c		c	Modif. extrémité frettage détail A 5.6.72
d		d	ruban de frettage était 10 - le 3.9.76